



Luftbefeuchter

CE-B-400 Scheibenluftbefeuchter

Dieses robuste Luftbefeuchtungsgerät leitet die angesaugte Luft über eine mit Verdunstungsfließ versehenen, rotierende Trommel, die sich durch ein Wasserbad bewegt. Das hygrostatgesteuerte Gerät mit sehr leise laufendem Synchronmotor ermöglicht eine zuverlässige Befeuchtung bei geringem Stromverbrauch.

Im Bedienfeld sind Hygrostat- und Gebläse regler sowie die Zustandsanzeigen integriert.

EINSATZBEREICHE:

Büros, Druckereien, Hotels

VORTEILE:

- anschlussfertiges Komplettgerät
- schneller Auf- und Abbau (evtl. Abluftschlauch)
- einfache Bedienung
- geringe Geräusentwicklung

CE-B-400

Abmessungen (L x B x H)	625 x 316 x 750 mm
Leergewicht	19 kg
Nominale Befeuchtungsleistung	60 Liter / 24 h
Wasserbehälter	34 Liter
Raumgröße	bis 900 m ³
Spannungsversorgung	230 / 50 Hz / 1 Ph
Elektr. Anschluss	Schuko-Stecker
Elektr. Leistungsaufnahme	max. 70 W
Absicherung	10,0 A*
Maximale Gebläseleistung	800 m ³ /h
Maximaler Schalldruckpegel	42 dB(A) / 3 Meter Freifeld

* Wird das Gerät an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben, ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten.