



## 800 Liter/min Pumpe CE-PU-800

Einstufige normalsaugende Kreiselpumpe mit lasergeschweißtem Edelstahllauftrad. Geeignet zur Förderung von Wasser und chemisch nicht aggressiven Flüssigkeiten. Heiß- und Kaltwasserumwälzung in Heizungs- und Kühlanlagen.

### EINSATZBEREICHE:

Industrieanwendungen, Gebäudeklimatisierung, Prozesskühlung

### VORTEILE:

- anschlussfertiges Kompletgerät
- schneller Auf- und Abbau
- Schnelkupplung System Bauer
- kompaktes Gerät

### CE-PU-800

Abmessungen (L x B x H)	920 x 380 x 710 mm
Gewicht	90 kg
Motorleistung	4,0 kW
Wasseranschluss	2" Bauerkupplung
Fördermenge	18 – 48 Qm <sup>3</sup> /h
Förderhöhe max.	33 Hm
Betriebsdruck max.	16 Bar
Mediumtemp. min	-10°C
Mediumtemp. max.	90 °C
Elektr. Anschluss	CEE 32 A
Schutzart	IP55

\* Wird das Gerät an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben, ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten.